



水文・水資源学会誌

JOURNAL OF JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES

VOL.26 NO.2 MAR 2013



JOURNAL OF JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES
水文・水資源学会誌

JOURNAL OF JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES

水文・水資源学会誌

VOL.26 NO.2 2013 MAR.

ISSN 0915-1389

水温用データロガー



仕様	ホボ ウォーターテンプ プロ V2	テイドビットV2	ホボ ペンダントロガー
モデル	U22-001	UTBI-001	UA-001-08 (温度) UA-002-08 (温度・照度)
耐圧深度 (水中)	120m	300m	30m
内蔵バッテリー寿命	6年 (米国工場にて交換可)	5年 (交換不可)	1年 (交換可能 CR2032)
メモリー容量	42,000サンプル	42,000サンプル	6,500サンプル
計測範囲	水中:0℃～+50℃ 空気中:-20℃～+70℃	水中:-20℃～+30℃ 空気中:-20℃～+70℃	温度:水中～+50℃ 空気中 -20℃～+70℃ 照度:0～250,000lux
精度	±0.2℃ (0℃～+50℃)	±0.2℃ (0℃～+50℃)	温度:±0.47℃ at 25℃ 照度:概略値取得用
計測間隔設定	1秒～18時間	1秒～18時間	1秒～18時間
専用ソフト (別売)	Windows / Mac対応		
寸法 (mm) / 重量 (g)	30φ×115mm / 43g	30×41×17mm / 23g	58×33×23mm / 18g
バッテリー残量チェック	○	○	○
分解能	12bit	12bit	10bit
通信ポート	USB	USB	USB
単価 (税込)	¥16,800	¥17,800	¥5,900 (52,000サンプルタイプ:¥7,400)

雨量ロガー/ロガー組込雨量計



仕様	雨量計接続用ロガー	ロガー標準組込雨量計
モデル	UA-003-64	RG3-M
分解能	—	0.2mm
記録容量	16,000回	16,000回 (最大3,200mm)
寸法 (mm)	71×33×23	165φ×254H
重量	50g	2.7kg
内蔵バッテリー	CR-2032交換可能リチウムバッテリー、寿命1年	
単価 (税込)	¥13,500	¥65,000
専用ソフト	別売	

水位ロガー



仕様	水位ロガー		
モデル	U20-001-01	U20-001-01-Ti (海水対応型)	U20-001-02 U20-001-03
計測範囲	9m:0～207kPa	30m: 0～400kPa	76m: 0～850kPa
精度	±0.5cm (±0.05%FS)	±1.5cm (±0.05%FS)	±3.8cm (±0.05%FS)
分解能	0.21cm	0.41cm	0.87cm
本体価格 (税込)	¥57,000	¥72,000	¥57,000 ¥57,000
内蔵温度センサー仕様	全モデル共通		
計測範囲	-20℃～50℃		
精度	±0.37℃@20℃		
分解能	0.1℃@20℃		
記録容量	21,700サンプル (圧力+温度セット)		

4mモデルもあります

姉妹品：気温、湿度、照度、電圧、電流、光量子、日射、風向、風速、土壤水分、気圧、伝導率、その他

製造者 米国オンセット コンピューター社

総代理店 **パシコ貿易株式会社**

〒113-0021 東京都文京区本駒込6丁目1番21号コロナ社第3ビル
TEL:03-3946-5621(代) FAX:03-3946-5628
URL:http://www.pacico.co.jp E-mail:sales@pacico.co.jp